

【自然色骨材】

珪砂



掲載写真：4号珪砂サイズ

左側：湿潤状態 右側：乾燥状態

《特色》

- 福岡県内にて採掘される良質で希少価値の高い自然石骨材です。
- 適した粒度に破碎、調整して用いることで道路用舗装材としてその他用途として多岐に使用できます。
- 主な用途といたしまして、人工芝充填材、タックコート防止材、樹脂用充填剤、ノンスリップ材等があります。
- 自然な環境に溶け込む色合いをした骨材です。
- 従来の珪砂と比較して安価ですので、コストダウンが可能となります。



原鉱業株式会社



福岡都市高速道路 珪砂(4号サイズ) 散布完了

下地: アスファルト塗膜防



珪砂 散布状況

規格サイズ

サイズ 号数	3号	4号	5号	6号	7号
粒度範囲(mm)	3.0~2.0	1.18~0.21	0.84~0.15	0.42~0.10	0.3~0.05
荷姿	25kg/袋または1t/フレコン Bag				

※上記以外の粒度については別途ご相談下さい

代 表 性 状

試験項目	単 位	試験結果	測定方法
表乾比重	—	2.60	JIS A 1110
絶乾比重	—	2.57	
吸水率	%	0.95	
単位容積重量	kg/L	1.53	JIS A 1104



HARAKOGYO. CO. LTD